

## Gewasshredder



### Specificaties

<b>Type</b>	CS Robust 160
<b>Merk</b>	Bio Bull
<b>Code</b>	25091S
<b>Motor</b>	<b>John Deere 160 PK dieselmotor</b>
<b>Besturing</b>	<b>Afstandsbediening</b>
<b>Invoercorrectie</b>	<b>Optioneel verkrijgbaar</b>
<b>Capaciteit maximaal</b>	<b>Tot 10.000 m<sup>2</sup> per uur (afhankelijk van product)</b>
<b>Metaal detectie</b>	<b>Optioneel verkrijgbaar</b>
<b>Lengte</b>	<b>6.500 mm</b>

25091S-V22090101-NL

**Renewed  
Quality  
Machines and  
Materials**



Hortimat - Vlotlaan 192, 2681  
TV Monster, The Netherlands

T +31(0)174 38 71 10 E info@hortimat.com  
W www.hortimat.nl

Breedte	<b>2.200 mm</b>
Hoogte	<b>2.000 mm</b>
Wielen	<b>VTS rupsonderstel met 5 onderrollen</b>
Verlichting	<b>Inclusief</b>
Serviceset	<b>Inclusief</b>
Gewicht	<b>3.500 kg</b>
Bouwjaar	<b>Nieuw</b>

De Bio Bull gewasshreder 160 Robust is een degelijke, krachtige gewasshreder. De Bio Bull is robuust gebouwd met de filosofie van een onderhoudsvriendelijke machine met een gegarandeerde lange levensduur

De Bio Bull 160 gewasshreder heeft de volgende 2 grote voordelen ten opzichten van zijn concurrenten:

- De prijs/kwaliteit van de Bio Bull ligt op een hoog niveau
- De Bio Bull 160 is uitgerust met een krachtigere motor dan al vergelijkbare concurrenten

De Bio Bull is uitgerust met een John Deere dieselmotor welke optioneel te leveren is met een Stage 5 motor. Deze motor verzekert u ervan volgens alle (vereiste) wet-, milieu- en regelgevingen te zijn gebouwd. John Deere biedt wereldwijde service!

Alle transportbanden op de machine zijn separaat in snelheid te regelen. Hierdoor is de machine perfect op elke situatie/gewas aan te passen.

Invoertafel:

De invoertafel is aan beide zijden in te voeren.

De invoertafel is extra beveiligd d.m.v. hydraulische afschermkappen aan beide zijden die automatisch de oprol unit afschermen en een veilige invoer situatie garandeert. Dit gebeurt hydraulisch en reduceert daardoor ook de lichamelijke belasting.

Kooi:

De Claas-kooi is 600 mm breed en is voorzien van een messenslijper. Deze kooien zijn robuust gebouwd en zorgen voor een onderhoudsvriendelijke, lange levensduur. (Reserve)onderdelen van deze kooien zijn wereldwijd verkrijgbaar.

De uitvoer van de kooi gaat d.m.v. een transportband. Deze transportband is hydraulisch in hoogte verstelbaar en ledigt het geshredde gewas op de bufferband.

Buffer:

De bufferband is voorzien van een opvoer elevatorband. Deze buffer heeft een breedte van 1.600 mm. Door deze buffer kan het proces van het shredden doorgaan terwijl de kantelbakken gewisseld of geledigd worden. Doordat de shredder zijn geshredde gewas op de buffer ledigt, is er dus geen lege kantelbak nodig om door te kunnen shredden.

De buffer is door middel van een losse afstandsbediening te bedienen. Hierdoor houdt de heftruckbestuurder een veilige afstand van de machine en kan de machine-bestuurder zich focussen op het shredden en het personeel.

## Hortimat maatwerk

Hortimat kan de aangeboden machine geheel leveren naar wens van de klant. Desgewenst passen wij de machine constructief aan of monteren wij nieuwe besturingssystemen. Wij leveren op maat logistieke oplossingen in de vorm van transportbandsystemen en denken mee met de klant.

25091S-V22090101-NL

Renewed  
Quality  
Machines and  
Materials



Hortimat - Vlotlaan 192, 2681  
TV Monster, The Netherlands

T +31(0)174 38 71 10 E info@hortimat.com  
W www.hortimat.nl

## Waarom Hortimat

- + Op maat aanpassen & verbouwen van machines naar gewenste specificaties van de klant
- + Toepassen van nieuwe 2022 besturingssystemen op gebruikte machines
- + Eigen Hortimat lijn van nieuwe machines
- + Doeltreffende service en garantie door eigen technische specialisten
- + Gedegen revisie; gegarandeerd een lange levensduur
- + Advisering over logistieke zaken, zoals sorteermachines, verwerkingsruimtes, transportsystemen, etc.